



Sistema di illuminazione a LED per tende e shelters Smartline RP110

Immagini del prodotto



Breve descrizione

Sistema di illuminazione interno da tenda Aldebaran Setolite Aldebaran Smartline RP110 per tende, rifugi, ospedali da campo, centri di comunicazione tattica, posti di comando, applicazioni militari.

Descrizione

Sistema di illuminazione interno da tenda Aldebaran Setolite Aldebaran Smartline RP110 per tende, rifugi, ospedali da campo, centri di comunicazione tattica, posti di comando, applicazioni militari.

Setolite Aldebaran Smartline RP110 LED

Gli apparecchi di illuminazione a LED hanno varie possibilità di fissaggio, hanno un peso e un'altezza ridotti. Il design, pulito e senza tempo, unisce una costruzione di base modulare con i vantaggi della tecnologia LED moderna e a risparmio energetico.

- Diverse possibilità di montaggio.
- Sospensione e montaggio massimizzano il potenziale applicativo degli apparecchi SmartLine.

- Il basso peso e la ridotta altezza di costruzione offrono vantaggi imbattibili.

Informazioni aggiuntive

Flusso luminoso	approx. 4,500 lm
Illuminante	LED strip technology
Grado di protezione	IP 54
Durata della vita	50,000 h
Tensione di ingresso	100 - 240 V AC
Temperatura ambiente	-20 to +40 ° C
Presa di corrente	Schuko IP44 / IP54
Larghezza	150 mm
Lunghezza	750 mm
Altezza	82 mm
Peso	3.500000