



Illuminazione portatile esterna 360° (Torre Faro) FLEX-C LED 960

Immagini del prodotto



Breve descrizione

Outdoor Lighting Setolite Aldebaran 360 Degrees FLEX-C LED 960, angolo regolabile multi livello, fino al 300% di luce in più sul terreno con minor consumo energetico

Descrizione

Illuminazione esterna Setolite Aldebaran 360 gradi FLEX-C LED 960, angolo regolabile multi livello, tempi di installazione e di smontaggio brevi senza raffreddamento, fino al 300% di luce in più sul terreno con un minor consumo energetico rispetto ai sistemi di illuminazione convenzionali.

Luce flessibile efficiente a 360° - il nuovo ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX 2.0 SERIES offre qualcosa di più su tutto: più luce, più flessibilità, più sicurezza. Il sistema di regolazione brevettato consente all'angolazione del fascio di luce LED ultra-luminosa, di essere focalizzato in modo efficiente sull'area di lavoro, riducendo così al minimo la dispersione di luce vacante, con un consumo energetico minimo: la luce arriva solo dove è necessaria. Grazie alla nuova protezione anti-rotazione integrata, il funzionamento sospeso è possibile anche senza accessori speciali.

I segmenti dell'apparecchio possono essere commutati in coppie (180 o 360 gradi) tramite il quadro elettrico. Una persona è sufficiente per assemblare e smontare l'apparecchio, grazie al connettore pin integrato a DIN, in pochi secondi.

Vantaggi

- Effetto di illuminazione ottimale grazie all'angolo regolabile multi-livello
- Tempi di installazione e smontaggio brevi senza raffreddamento
- Trasporto salvaspazio grazie all'integrazione di cavi e alimentatori
- Fino al 300% di luce in più sull'area, con un consumo energetico inferiore rispetto ai sistemi di illuminazione convenzionali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Luce flessibile a 360°
- Fino al 300% di luce in più sul terreno
- Resistenza allo scuotimento, vibrazione e urto
- Commutabile On-/off senza fase di raffreddamento
- Moltiplicazione dell'angolo di luminosità regolabile
- Dimmerabilità continua della potenza luminosa
- Trasportabile e montabile in 3 minuti
- Illumina fino a 5.000 m2 (a seconda della versione)

Informazioni aggiuntive

Flusso luminoso	approx. 92,000 lm
Dimmerabile	sì
Illuminante	4 x LED module à 240 W
Grado di protezione	IP 54
Durata della vita	50,000 h
Tensione di ingresso	100 - 240 V AC
Temperatura ambiente	-30 to +40 ° C
Presa di corrente	IP 68
Larghezza	Ø 230
Lunghezza	700 mm
Peso	20.000000